

## **Encadrement – Réalisation des biseaux**

### **LE BISEAU A 45°**

Le biseau à 45° sert à donner de la profondeur dans une technique d'encadrement.

On peut réaliser un biseau dans du carton de 3.5 mm mais aussi dans du carton de 2.5 mm (la pente sera moins importante).

Couper le carton de fond, la cartonnnette et le carton à biseau aux dimensions choisies. Ouvrir le passe partout et le recouvrir. Poser le passe partout sur le carton à biseau bien bord à bord et tracer au crayon mine l'empreinte de l'ouverture du passe partout sur le carton à biseau.

A l'aide de la règle à biseau, faire l'ouverture biseautée en dépassant de 1 cm les angles de la fenêtre. On travaille en tournant.

### **RECOUVREMENT DES BANDES A BISEAU :**

Couper des bandes d'habillage de 4 cm de plus que le côté à habiller et de la largeur d'un grand réglet.

Plier la bande en 2 à l'aide du plioir.

On commence toujours par les grands côtés car s'il y a une erreur, on récupère la bande pour le petit côté.

Retourner le carton à biseau.

Placer la bande, pliure en haut, le long de l'ouverture. Centrer la bande (2 cm de chaque côté). Sur le premier angle à couper, faire un marquage visible au crayon. Puis placer le côté du gabarit sur le repère, la base du gabarit étant placée sur le bord inférieur de la bande. Couper.

Procéder de même pour le côté droit. Ajuster la bande sur le côté à habiller. On prépare les grands côtés puis on les colle en commençant par l'arrière. On pose ensuite les petits côtés à sec et on repositionne le passe partout pour faire les reprises d'angle. Avec le crayon, faire un repère à l'angle du P.P, ôter la bande, et retailler jusqu'au repère sans toucher à l'angle. Coller les bandes et terminer comme d'habitude.